

Définition : écrou hexagonal tout métal autofreiné réutilisable à deux fentes superposées suivant la norme NF E 25-411 et SNCF ST 001-02 FPN6

Filetage : conforme à la norme ISO 965-2


Caractéristiques et essais fonctionnels : acier ISO 898-2/NF EN ISO 2320

Fabrication : autres diamètres, matières, pas fin, hauteur spéciale, six pans hors standard sur demande



d	Pas	s	h	m	FPN6
M 2	0,40	4,00	4,50	2,30	
M 2,5	0,45	5,00	4,50	2,30	
M 3	0,50	5,50	4,50	2,50	X
M 4	0,70	7,00	5,30	2,60	X
M 5	0,80	8,00	6,30	3,00	X
M 6	1,00	10,00	7,00	3,60	X
M 7	1,00	11,00	8,10	4,80	
M 8	1,25	13,00	8,80	4,80	X
M 10	1,50	16,00	11,00	6,00	X
M 12	1,75	18,00	13,00	7,20	X
M 14	2,00	21,00	15,00	8,40	X
M 16	2,00	24,00	18,70	11,50	X
M 18	2,50	27,00	20,00	11,50	X
M 20	2,50	30,00	21,00	12,00	X
M 22*	2,50	34,00*	21,50	12,50	X
M 24	3,00	36,00	25,50	15,40	X
M 27	3,00	41,00	28,00	17,00	X
M 30	3,50	46,00	31,50	18,50	X
M 33	3,50	50,00	32,00	18,70	X
M 36	4,00	55,00	34,50	19,50	X
M 39	4,00	60,00	37,00	20,50	X
M 42	4,50	65,00	39,50	23,00	X
M 45	4,50	70,00	43,00	24,00	X
M 48	5,00	75,00	46,00	25,00	X

*Dimensions du 6 pans hors norme



Matière	Codification	Domaine d'utilisation
Acier Classe 8	QV	Brut -50° C + 300° C ⁽¹⁾
Acier Classe 10	QK	
Acier Classe 12	QL	

Autres : Laiton - Bronze - Alliage léger - Titane...

⁽¹⁾ Valeurs données à titre indicatif

Traitement de surface (conforme ROHS)

Zingage (acier)	Jaune	ZJ	ISO 4042
	Blanc finition LANTHANE®	ZL	ISO 4042
	Blanc finition LANTHANE® + Top coat	ZF	ISO 4042
Zinc lamellaire (acier)		Sur demande	
Brut		BT	

Exemple de codification

	Forme	Diamètre x pas	Classe	Protection	
Codification	ESL	100150	QV	ZF	00
Libellé	ESL	M10 x 1,50	8	Blanc finition LANTHANE® Top coat	*

*Dimension standard