SRF

PORCA HFR

TODOS METAIS

Definição: porca totalmente metálica, flangeada, autotravante com deformação no filete do topo da porca
Rosca: norma ISO 965-2
Propriedades e testes de desempenho: aço ISO 898-2/ISO 2320
aço inoxidável ISO 3506-2/NF E 25-035-2
Capacidade de produção: outros diâmetros, rosca fina, alturas especiais, chaves especiais e fora de normas

d	dc	s	h	mw
M 5	11,80	8,00	5,00	2,20
M 6	14,20	10,00	6,00	3,10
M 8	17,90	13,00	8,00	4,50
M 10	21,80	15,00	10,00	5,50
M 12	26,00	18,00	12,00	6,70
M 14	29,90	21,00	14,00	7,80
M 16	34,50	24,00	16,00	9,00
M 20	42,80	30,00	20,00	11,10

De M5 até M20 (em aço)
De M5 à M12 (em aço inoxidável)



Gravação da classe do material e do fabricante está em conformidade com a Norma ISO 898-2



Classe de resistência	Classificação	Range de aplicação
Aço classe 8	QV	Sem revestimento -50° C +300° C (1)
Aço inox A2-70	ZE	Atmosfera corrosiva -200° C +400° C (1)

Outros: Latão - Bronze - Liga leve - Titânio...

(1) Os valores fornecidos são apenas uma indicação

Tratamento de superfície (conforme requisitos rohs)

Revestimento eletrolítico (aço)	Amarelo	ZJ		ISO 4042
	Acabamento branco LANTHANE®	ZL		ISO 4042
	Acabamento branco LANTHANE® + Top coat	ZF		ISO 4042
Revestimento organo metálico flocos de zinco (aço)			Sob pedido	
Anti-engripante (aço inoxidável)	STANAL™400	ST		
	Sherardização	SH	NF EN 13811	
Sem revestimento		BT		

Exemplo de descrição

	Tipo	Dia. x passo	Classe	Tratamento superficial	
Classificação	SRF	100150	QV	ZF	00
Descrição	SRF	M10 x 1,50	8	Branco LANTHANE® Top coat	*

*Tamanho padrão