

Definizione: dado esagonale tutto metallo autobloccante riutilizzabile a due intagli sovrapposti in conformità con la norma NFE 25411 e SNCF ST 001-002 FPN6

Filettatura: in conformità con la UNC/UNF ASME B1.1 e BS 84 - BSF/BSW su richiesta

Caratteristiche e prove funzionali: acciaio ASME B18.16.6 e BS 4929-2

Produzione: altri diametri, materiali, passo fine, altezze speciali, esagonali non standard su richiesta

d/pollice	d/mm	Passo/UNC	Passo/UNF	s/min.	s/max.	h	m	codice
N°1	1,854	64	72	6,172	6,375	5,30	2,60	B
N°2	2,184	56	64	6,172	6,375	5,30	2,60	C
N°3	2,515	48	56	6,172	6,375	5,30	2,60	D
N°4	2,845	40	48	6,172	6,375	5,30	2,60	E
N°5	3,175	40	44	6,172	6,375	5,30	2,60	F
N°6	3,505	32	40	7,747	7,950	6,30	3,00	G
N°8	4,166	32	36	8,534	8,763	6,30	3,00	H
N°10	4,826	24	32	9,321	9,550	6,30	3,00	I
N°12	5,486	24	28	10,871	11,125	7,50	4,50	J
1/4	6,350	20	28	10,871	11,125	7,50	4,50	K
5/16	7,938	18	24	12,420	12,700	8,80	4,80	L
3/8	9,525	16	24	13,995	14,274	8,80	4,80	M
7/16	11,113	14	20	17,145	17,475	11,00	6,00	N
1/2	12,700	13	20	18,694	19,050	13,00	7,20	O
9/16	12,032	12	18	21,869	22,225	15,00	8,00	P
5/8	15,875	11	18	23,418	23,825	17,00	9,50	Q
3/4	19,050	10	16	27,635	28,575	21,00	12,00	R
7/8	22,225	9	14	32,232	33,324	22,00	12,50	S
1	25,400	8	12	36,830	38,100	24,00	13,50	T
1 1/8	28,575	7	12	41,427	42,875	25,00	14,00	U
1 1/4	31,750	7	12	46,024	47,701	29,50	16,00	V
1 3/8	34,925	6	12	50,647	52,374	32,00	17,00	W
1 1/2	38,100	6	12	55,245	57,150	35,00	18,50	X

Materiale	Codice	Campo di utilizzazione
Grado 5/ Grado B (classe 8)	QV	Grezzo -50° C +300° C ⁽¹⁾
Grado 8/ Grado C (classe 10)	QK	
Acciaio inox A2-70	ZE	Atmosfera corrosiva -200° C +400° C ⁽¹⁾
Acciaio inox A4-70	ZK	
Acciaio inox A4-80	ZH	

Altri: Ottone - Bronzo - Lega leggera - Titanio... ⁽¹⁾ Indicativo

Trattamento superficiale (in conformità ROHS)				
Zincatura (acciaio)	Giallo	ZJ		ISO 4042
	Bianco finitura LANTHANE®	ZL		ISO 4042
	Bianco finitura LANTHANE® + Top coat	ZF		ISO 4042
Zinco lamellare (acciaio)			Su richiesta	
Antigrippante (inox)	STANAL™ 400	ST		
	Sherardisation	SH	NF EN 13811	
Grezzo		BT		

Esempio di designazione

	Forma	Diametro E passo	Classe	Protezione	
Codice	ESL	N00UNC	QV	ZF	00
Designazione	ESL	Ø 7/16" UNC	8	Bianco con LANTHANE® Top coat	*

*Dimensione standard

